

1033 Higiénikus nyomásmérő

JELLEMZŐK

- DIN 11851 szabványos belső menetes csavaranya + tömítés
- Clean-in-place (CIP) vagy Steam-in-place (SIP) megfelelőség
- 15 RA (mikrohüvelyk) elektropolírozott membránfelület
- Autoklávozható vagy sterilizálható 3½ hüvelykes számlappal és poliszulfon ablak opcióval
- Az Easy Zero™ lehetővé teszi a műszer mérési tartományának külső állítását (3½ hüvelykes számlappal)
- Az EN 10204:2004 3.1 szabványnak megfelelő anyagtanúsítványok és megfelelőségi tanúsítványok
- PLUS!™ teljesítmény opció

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁS

- Speciális OEM berendezések
- Söröződék
- Élelmiszer és tejtermékek
- Gyógyszeripar
- Vegyszerek
- Kozmetikumok



1033

3½ hüvelykes számlapméretek, 25, 40, 50 DN tömítésekkel megjelenítve

SPECIFIKÁCIÓK

Pontosság: (a méréstartományhoz képest)		Folyadékkal töltött vagy XLL
Minden tartomány 100 psi-ig	Száraz ±2%	±2.5%
Nyomás 100 psi felett	±1.5%	±2%

Számlap méretek: 2½ hüvelykes, 3½" hüvelykes

Tartományok: Vákuum, vegyes 600 psi-ig

Töltet: Glicerín (USP élelmiszeripari minőség), Halocarbon®, Ásványolaj, Élelmiszeripari szilikonolaj

Csatlakozás helye a technológiai folyamathoz: Alsó vagy alsó hátsó

Folyamatcsatlakozás: DN 25, 40, 50

Mutató: 2½": Feketére festett alumínium, állítható
3½": Feketére festett alumínium, külsőleg állítható

Számlap: Fehér, fekete jelölésekkel

Tok kialakítása: Nyitott előlap

Üveg anyaga: Polikarbonát

Időjárás elleni védelem: 2½" & 3½" IP65

Csillapítási lehetőségek: Folyadéktöltés vagy PLUS!™ Performance (Ez a kialakítás nem ajánlott olyan mérőeszközökhöz, amelyek várhatóan 93 °C feletti hőmérsékletnek vannak kitéve.)

LEGFONTOSABB ELŐNYÖK

- A True Zero™ csökkenti a leolvasási hibákat azáltal, hogy hagyományos rögzítőcsapok helyett „nulla tartományt” használ.
- Hőkezelési tétel szerint visszakövethető anyagbizonyítványok



KÖZEGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK

Membrán	Folyamatcsatlakozás	Kötések
316 L rozsdamentes acél	316 L rozsdamentes acél	Hegesztett

KÖZEGGEL NEM ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK

Tok	Gyűrű
300-as rozsdamentes, polírozott acél	300-as rozsdamentes acél, bajonettzáras, eltávolítható