

## Optiswitch 3100; 3200; 3300

Szilárd anyagokhoz, granulátumokhoz, porokhoz

- Túltöltés és leürülés elleni védelem
- Minimum és maximum szintkapcsolás
- Maximum hőmérséklet: 250 C
- Maximumnyomás: 25 bar

## Optiswitch 4000

- Folyadékokhoz
- Gazdaságos kivitel, általános alkalmazási célokra
  - Ultra kompakt dizájn
  - EHEDG bizonylattal

## Optiswitch 5100; 5150; 5200; 5250

Túltöltés és leürülés elleni védelemre; min. és max. szintkapcsolásra folyadékokhoz

- Max. közeg hőmérséklet: 250 C

Szivattyú szárazra- futás elleni védelme ( Optiswitch 5100)

- Higiénikus, polírozott kivitel ( Optiswitch 5150; 5250)

## Optiswitch 5300 C

Rezgővillás szintkapcsoló folyadékok mérésére

- Magas hőmérsékletű és kriogenikus alkalmazásra, nagy nyomású kivitelben is

- Hőmérséklet tartomány -196... +450° C/ -321... +842 °F

- Nyomástartomány 1... 160barg / -14 ... 2.320 pso

- Túltöltés elleni védelemre ( magad/ alacsony szintű riasztás) VHG bizonylattal

- Kívánság szerinti benyúlási hossz

- Nagy vegyi ellenállóság érdekében széles anyagválasztékkal és többféle üzemcsatlakozással elérhető

- Ismétlőképesség: + 2 mm/ + 0.08°

- SIL 2/3 kompatibilitás, robbanásveszélyes környezetben is használható

- Alkalmazási terület: olaj – gáz és vegyipar

**MÉRKER**

Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő kollégáinkat:

[eger@merker2007.hu](mailto:eger@merker2007.hu)

[budapest@merker2007.hu](mailto:budapest@merker2007.hu)

[szeged@merker2007.hu](mailto:szeged@merker2007.hu)

[zalaegerszeg@merker2007.hu](mailto:zalaegerszeg@merker2007.hu)

[sarvar@merker2007.hu](mailto:sarvar@merker2007.hu)

[debrecen@merker2007.hu](mailto:debrecen@merker2007.hu)

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik honlapunkon:

[www.merker2007.hu](http://www.merker2007.hu)

Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon értesülhet:

[www.facebook.com/merker2007zrt](http://www.facebook.com/merker2007zrt)